

RICOH

Trabalhe mais rápida e inteligentemente



Aficio™ MP C4501/MP C5501

Aumente sua produtividade

As Aficio™MP C4501/MP C5501 são projetadas para melhorar a produtividade em ambientes de escritório. Duplex de passada única, impressão em alta velocidade a 45/55 páginas por minuto e um pequeno tempo de aquecimento melhoram significativamente o fluxo de trabalho de documentos. A produtividade é melhorada ainda mais por um alimentador de envelopes opcional e pela possibilidade de imprimir diretamente a partir de um "pendrive" de memória USB ou cartão SD. Excepcionais especificações ecológicas incluem o menor consumo energético de sua classe, para reduzir o impacto ambiental de seu escritório. Avançados recursos de segurança garantem que estas confiáveis impressoras multifuncionais sejam parceiras de confiança em seu escritório.



- Fique em segurança com recursos padrão de criptografia e de sobregravação do HD.
- Imprima a partir de um "pendrive" de memória USB ou cartão SD (opcional).
- Gerencie os custos de impressão com o estabelecimento de cotas.
- Imprima/copie a 45/55 páginas em cores por minuto (A4 ou Carta).
- Digitalize em alta velocidade com o SPDF - alimentador de originais de passada única (MP C4501A/MP C5501A).

Totalmente confiável, completamente funcional



GARANTIA DE PRODUTIVIDADE IDEAL

Escolha a Aficio™MP C4501/MP C5501 para alta produtividade e eficiência. Depois de levar somente 22/36 segundos para aquecer, estes equipamentos disparam a 45/55 páginas em cores por minuto. O tempo de aquecimento dos modelos com duplex de passada única é de 24/38 segundos. A recuperação do modo repouso é igualmente rápida: meros 20/32 segundos e 20/34 segundos para os modelos com SPDF respectivamente. Documentos maciços não são problemas, pois as bandejas podem comportar até 4.400 folhas. Poupe tempo imprimindo diretamente de um "pendrive" de memória USB ou cartão SD, com a entrada para USB/SD opcional (formatos de arquivos imprimíveis: PDF, JPEG e TIFF).



O DUPLEX FAZ A DIFERENÇA

A digitalização simplex é rápida, a 67 páginas por minuto. A digitalização duplex (nos modelos MP C4501A e MP C5501A) é ainda mais rápida, a 116 páginas por minuto, graças ao duplex de passada única (SPDF); a frente e o verso são digitalizados simultaneamente. Se você só usa a impressão duplex ocasionalmente, poupe tempo passando simplesmente para a bandeja de alimentação manual.



ESTABELEÇA LIMITE DE PRODUÇÃO

Economize e reduza seu impacto ambiental com o estabelecimento de cotas. Determine e gerencie a quantidade de produção por cada indivíduo ou grupo. Obtenha uma visão geral da utilização de todos em seu escritório e reduza o Custo Total de Propriedade.

GRANDE VERSATILIDADE DE MÍDIA

Imprimir em papéis espessos, de até 300 g/m², não é problema para as Aficio™MP C4501/MP C5501. Elas são ideais para a rápida execução de itens impressos em papéis espessos como panfletos, mala direta ou material de Ponto de Venda. A impressão em envelopes também é direta; basta usar a bandeja de envelopes interna.





QUANDO A SEGURANÇA É PRIORIDADE

As Aficio™MP C4501/MP C5501 aderem ao mais alto nível de segurança disponível atualmente e garantem sua tranquilidade. A Criptografia do HD, padrão, codifica os dados que são gerados nos equipamentos. Graças à Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) todos os dados temporários no HD do equipamento podem ser sobregravados. Outro recurso de segurança é a digitalização para Webmail (SMTP sobre SSL), que protege perfeitamente as informações digitalizadas.

FÁCIL DE USAR

As Aficio™MP C4501/MP C5501 vêm com a plataforma de software App2Me da Ricoh. Esta plataforma de tecnologia inovadora roda os elementos gráficos (Widgets) da Ricoh, permitindo aos usuários móveis personalizar sua forma de interação com o MFP. Estes aplicativos de software de tarefas simples são automaticamente detectados por qualquer MFP equipado com App2Me, desde que estejam instalados em um PC ou laptop conectados. Uma vez detectados, os Widgets do usuário serão mostrados diretamente no painel de operação do MFP, proporcionando fácil acesso às mais recentes ferramentas e aplicativos disponíveis.



ECOLÓGICAS

Na Ricoh, nós o ajudamos a baixar o impacto ambiental de seu escritório e ainda reduzir seu custos. As MP C4501/MP C5501 possuem recursos ecológicos e econômicos, como o duplex, o modo repouso de consumo ultra baixo, maior rendimento do toner e baixo TEC (Consumo Típico de Energia). Os equipamentos também podem usar o Modo Econômico, uma configuração que pode ajudar a reduzir significativamente o consumo de energia. Para um rápido tempo de aquecimento, o equipamento incorpora o sistema de rolo de fusão IH. Além disso, os produtos da Ricoh são compatíveis com "Energy Star". Isto significa que menos CO₂ é produzido para fornecer a energia necessária para operação dos equipamentos Ricoh.

Aficio™ MP C4501/MP C5501

COPIADORA

Processo de cópia:	Digitalização a laser e impressão eletrofotográfica
Velocidade de cópia:	Em cores: 45/55 cópias p/minuto (A4 ou Carta) PB: 45/55 cópias p/minuto (A4 ou Carta)
Resolução:	600 dpi
Cópias múltiplas:	Até 999
Tempo de aquecimento:	23/26 segundos (24/38 segundos para SPDF)
Velocidade da 1ª cópia:	Em cores: 5,9/5,0 segundos PB: 3,7/3,1 segundos
Zoom:	25 a 400% (em incrementos de 1%)
Memória:	2 GB (padrão)
HD:	160 GB (padrão)
Capacidade de Entrada de Papel:	Padrão: 2 Bandejas de Papel de 250 Folhas 1 Bandeja de alimentação manual de 100 folhas Máxima: 4.400 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máxima: 3.625 folhas
Tamanhos do papel:	A6 - A3
Gramaturas do papel:	Bandejas de papel: 60 a 256 g/m ² Bandeja de alimentação manual: 60 - 300 g/m ² Unidade Duplex: 60 - 169 g/m ²
Duplex:	Padrão
Dimensões (L x P x A):	670 x 677 x 760 mm
Peso:	Menos de 130/133 kg (com ARDF/SPDF)
Alimentação elétrica:	120V - 127V, 60Hz
Consumo de Energia:	Em operação: Máximo 1.584 Watts ou menos Modo economia de energia: 99 W Modo Repouso: 1,2 W
TEC:	2.630Wh/3.510Wh (MP C4501/MP C5501)

IMPRESSORA

Velocidade de impressão:	Cores: 45/55 impres. por minuto (A4 ou Carta) PB: 45/55 impres. por minuto (A4 ou Carta)
Linguagens da impressora:	Padrão: PCL5c, PCL6 (XL) Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS Máxima: 1.200 x 1.200 dpi
Resolução:	Padrão: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, Interface USB Host
Interface:	Opcional: IEEE 1284/ECP Bidirecional, Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a, b, g, suporte a WPA), Ethernet 1000 base-T, Entrada para USB 2.0/SD
Protocolos de Rede:	TCP/IP, IPX/SPX
Ambientes suportados:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 ou mais (OS X nativo), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, Gateway NDPS, AS/400® usando OS/400 Host Print Transform, Citrix

SCANNER

Velocidade de Digitalização:	Máximo de 67 originais por minuto (ABL*, A4/Carta, 200/300dpi) (com ARDF) Máximo 85/116 originais por minuto (ABL*, A4/Carta, 200/300dpi) (com SPDF, simplex/duplex)
Resolução:	Máxima 1.200 dpi (somente digitalização TWAIN)
Tamanho do Original:	A5 - A3
Formatos de Saída:	PDF/JPEG/TIFF/PDF de Alta Compressão
Drivers do pacote:	TWAIN de Rede
Digitalizar para e-mail:	SMTP, POP3
Endereços de destinatários:	Máximo de 500 por trabalho
Ender. de destino armazenado:	Máximo de 2.000
Catálogo de endereços:	Via LDAP ou localmente no Disco Rígido
Digitalizar para pasta:	SMB, FTP, NCP
Destinatários:	Máximo de 50 pastas por trabalho
(*) ABL = Alimentação pela Borda Longa	

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax
Velocidade do Modem:	Máxima: 33,6 Kbps
Resolução:	Padrão/detalhada: 200 x 100/200 dpi Máxima: 400 x 400 dpi (opcional)
Método de Compressão:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização:	0,8 segundo (A4, ABC** padrão/modo detalhe); Padrão: 4 MB
Capacidade de memória:	Máxima: 28 MB
Reserva de Memória:	Sim
(**) ABC = Alimentação pela Borda Curta	

OUTROS OPCIONAIS

Cobertura do vidro de exposição, Alimentador Recirculador de Originais de 100 folhas, Opcional de Acessibilidade do Scanner; Gabinete Baixo; 2 bandejas de papel de 550 folhas; Bandeja de alta capacidade lateral de 1.200 folhas; Bandeja de alta capacidade de 2.000 folhas; Unidade Ponte; Unidade de Acabamento Multibandeja de 1.000 folhas; Unidade de Acabamento de Livro de 2.000 folhas; Unidade de Acabamento de 3.000 folhas; Diversos kits de furação, 2ª porta G3, Unidade de Memória do Fax; Bandeja Interna de deslocamento; Bandeja de 1 escaninho; Bandeja lateral; Alimentador de envelopes; Unidade de navegador; Suporte do leitor de cartão; Conversor de formato de arquivo; Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados; Unidade de interface para contador; Suporte do contador chave, Porta de comunicação remota, GlobalScan NX, Pacote de autenticação por cartão, Entrada para USB 2.0/Cartão SD; Pacote de Fontes Unicode para SAP, Cartão de Impressão Direta da Câmera, Soluções profissionais de software.

A Ricoh projetou este produto de forma a atender às diretrizes Energy Star relativas à eficiência energética.

Para disponibilidade de modelos, opcionais e software, consulte seu fornecedor Ricoh local.

Certificado ISO9001, certificado ISO14001.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas registradas de seus respectivos proprietários. As especificações e aparência externa estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A cor real do produto pode variar da cor mostrada neste folheto. As imagens deste folheto não são fotos reais e podem aparecer pequenas diferenças de detalhes.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu conteúdo e/ou layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no total e/ou incorporados em outros trabalhos sem prévia permissão por escrito da Ricoh Latin America, Inc.

RICOH

www.ricoh-latinamerica.com

